



ORIGO




C40L

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO
 OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT
 COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO
 WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




C40L.M

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE
 OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR
 COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO
 WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



C40.L



C40L.M

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

C40L: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

C40L.M: Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

C40L: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316

C40L.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

C40L: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

C40L.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

C40L: Grifo, con componentes exteriores de acero 316

C40L.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

C40L: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

C40L.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata (C40L)
 acqua calda e fredda (C40L.M)

Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water (C40L)
 hot and cold water (C40L.M)

Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée (C40L)
 eau chaude et froide (C40L.M)

Info Technique
 Pression de travail conseillée: 1 + 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada (C40L)
 agua caliente y fría (C40L.M)

Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser (C40L)
 kaltes oder vorgemischtes Wasser (C40L.M)

Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 + 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F