



ORIGO

**C40V.M****COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE**

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER


**C40V.ME****COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA**

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



C40V.M



C40V.ME

**DOTAZIONE**

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
  - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
  - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
  - Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
  - Aeratore M28x1
- C40V.ME:** Flessibile 150 cm e doccetta

**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
  - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
  - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
  - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
  - Aerator M28x1
- C40V.ME:** Flexible hose 150 cm and handshower

**ÉQUIPEMENT**

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
  - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
  - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
  - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
  - Aérateur M28x1
- C40V.ME:** Flexible 150 cm et douchette

**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
  - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
  - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
  - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
  - Aireador M28x1
- C40V.ME:** Flexo 150 cm y teleducha

**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
  - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
  - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
  - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
  - Strahlregler M28x1
- C40V.ME:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

**Alimentazione**  
acqua calda e fredda  
**Dati Tecnici**

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentazione standard a pavimento  
Collegamento alla rete: ½" F

**Water supply:**  
hot and cold water  
**Technical Info**

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar  
Standard water supply from floor  
Connection to water supply: ½" F

**Alimentation:**  
eau chaude et froide  
**Info Technique**

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentation standard au sol  
Raccords à l'alimentation: ½" F

**Alimentación:**  
agua caliente y fría  
**Datos Técnicos**

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentación de suelo standard  
Enlace a la red: ½" H

**Versorgung:**  
warmes und kaltes Wasser  
**Technische Angaben**

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar  
Standard Boden-Wasserversorgung  
Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F