



ORIGO

C50.T



**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO A TEMPO A CATENA E SOFFIONE ABS 130 MM**  
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH PULL-DOWN TIME-LIMITED TAP AND 130 MM ABS SHOWERHEAD  
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT TEMPORISÉ PULL-DOWN ET POMME DE DOUCHE ABS 130 MM  
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO PULL-DOWN Y ROCIADOR ABS 130 MM  
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT PULL-DOWN SELBSTSCHLIESSENDEM WASSERHAHN UND 130 MM ABS KOPFBRAUSE

**DOTAZIONE**

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto a tempo a catena, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo

**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Pull-down time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale ø 130 mm ABS showerhead, with ball joint

**ÉQUIPEMENT**


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé pull-down, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire en ABS ø 130 mm, avec rotule

**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado pull-down, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcare de ABS ø 130 mm, con rótula

**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließender pull-down Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrause, mit Kugelgelenk



**Alimentazione:**  
acqua fredda o premiscelata

**Dati Tecnici**

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar  
 Alimentazione standard a pavimento  
 Collegamento alla rete: 1/2" F  
 Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)  
 Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

**Water supply:**  
cold or pre-mixed water

**Technical Info**

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar  
 Standard water supply from floor  
 Connection to water supply: 1/2" F  
 Water automatically stops after an adjustable number of seconds (min 6 / max 60 sec)  
 We recommend to install an adequate water filtration upstream of the self-closing tap

**Alimentation:**  
eau froide ou pre-mélangée

**Info Technique**

Pression de service conseillée: 1 + 5 Bar  
 Alimentation standard au sol  
 Raccords à l'alimentation: 1/2" F  
 L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglable (min 6 / max 60 sec)  
 Nous recommandons de prévoir une efficace filtration de l'eau en amont du robinet temporisé.

**Alimentación:**  
agua fría o premezclada

**Datos Técnicos**

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar  
 Alimentación de suelo standard  
 Enlace a la red: 1/2" H  
 El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca (min 6 / max 60 sec)  
 Se recomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

**Versorgung:**  
kaltes oder vorgemischtes Wasser

**Technische Angaben**

Empfohlener Wasserdruck: 1 + 5 Bar  
 Standard Boden-Wasserversorgung  
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: 1/2" F  
 Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec)  
 Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.