




TC.HF1



TC.HF2



TC.HF3



TC.HF4

Alimentazione:
acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F

WATERLINE



TC.HF1

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA, HIGH-FLOW
CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA, HIGH-FLOW
UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF2

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 2 VIE, HIGH-FLOW
2-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 2-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 2-SALIDAS, HIGH-FLOW
2-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF3

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 3 VIE, HIGH-FLOW
3-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 3-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 3-SALIDAS, HIGH-FLOW
3-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF4

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 4 VIE, HIGH-FLOW
4-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 4-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 4-SALIDAS, HIGH-FLOW
4-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Cartuccia termostatica ad alta portata
TC.HF2: 2 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"
TC.HF3: 3 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"
TC.HF4: 4 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316 • High flow thermostatic cartridge
TC.HF2: 2 stop taps, with 1/2" ceramic headworks
TC.HF3: 3 stop taps, with 1/2" ceramic headworks
TC.HF4: 4 stop taps, with 1/2" ceramic headworks

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316 • Cartouche thermostatique haut débit
TC.HF2: 2 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"
TC.HF3: 3 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"
TC.HF4: 4 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Cartucho termostatico gran caudal
TC.HF2: 2 grifos, con monturas cerámicas 1/2"
TC.HF3: 3 grifos, con monturas cerámicas 1/2"
TC.HF4: 4 grifos, con monturas cerámicas 1/2"

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Thermostatische Kartusche
TC.HF2: 2 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen
TC.HF3: 3 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen
TC.HF4: 4 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen